

CABINE APPROFONDIE

Fourgon Tôlé Confort +

- Cloison de séparation fixe
- Coffre de rangement sous les assises
- Rang 2 : Banquette 4 places équipées de ceintures de sécurité homologuées 3 points
- Revêtement antidérapant gris sur plancher
- Trappes permettant l'accès à l'espace utile sous les sièges depuis la cellule de chargement
- Vitres latérales en rang 2

Cabine Approfondie 335

Equipements

Equipements	
Sécurité	
ABS	●
Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●
Airbag conducteur	●
Anti-démarrage électronique	●
Baguettes latérales de protection	●
Condamnation séparée de la cabine et de la cellule de chargement	●
Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●
Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	●
Confort	
Bacs de rangement dans les portes	●
Banquette passager 2 places avec tablette écriteire relevable	●
Capucine de rangement - 22 l	●
Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l	●
Direction à assistance fixe	● (2.2 Hdi 100)
Direction à assistance variable	● (2.2 Hdi 120)
Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	●
Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement	●
Portes arrière battantes tôlées	●
Prise 12v dans la cabine	●
Prise 12v dans la cellule de chargement	●
Réservoir à carburant - 90 l	●
Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal	●
Tablette écriteire rabattable sur planche de bord	●
Volant réglable en profondeur	●
Esthétique	
Trappe à carburant intégrée au montant de la porte conducteur	●
Vitres teintées	●
Jantes et pneumatiques	
Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil	●
Couleurs et Garnissages	
Garnissages	
Tissu TEP Pierce	○
Tissu C&T Transcodage Narbonnais	●
Teintes opaques	
Peinture opaque Blanc Banquise	●
Peinture opaque Bleu Impérial	●
Peinture opaque Bleu Line	●
Peinture opaque Ivoire Paganini	●
Peinture opaque Jaune Carioca	●
Peinture opaque Rouge Tiziano	●
Teintes métallisées	
Peinture métallisée Beige Golden White	○
Peinture métallisée Bleu Lago Azzuro	○
Peinture métallisée Gris Aluminium	○
Peinture métallisée Gris Fer	○
Peinture métallisée Orange Batik	○
Peinture métallisée Rouge Profond	○

● Série

○ Option

Cabine Approfondie 335

L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
2.2 HDi 100	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120

Spécifications techniques

Spécifications techniques				
Dimensions extérieures				
Longueur (m)	5,413			5,998
Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			
Hauteur (m)	2,254	2,524		
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565			
Empattement (m)	3,450			4,035
Porte-à-faux AV (m)	0,948			
Porte-à-faux AR (m)	1,015			
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,15			7,07
Rayon de braquage entre les murs (m)	6,42			NC
Dimensions intérieures utiles				
Volume utile (m3)	Env. 5,96	Env. 6,92		Env. 9,04
Longueur utile de plancher (m)	3,120			3,705
Longueur utile à 0,40 m de Hauteur (m)	2,075			2,66
Longueur utile à 1,00 m de Hauteur (m)	1,920			2,505
Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422			
Hauteur utile au centre (m)	1,662	1,932		
Largeur utile au centre (m)	1,870			
Dimensions des ouvrants				
Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250			
Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,485	1,755		
Hauteur des portes arrière (m)	1,520	1,790		
Largeur des portes arrière (m)	1,562			
Poids et charges				
Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2170	2195	2195	2175
Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2000	2500	2500
Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500			
Charge utile (sans passager) (Kg)	1330	1305	1305	1325
Charge utile (avec passagers) (Kg)	900	865	850	800
Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
Charge maxi essieu avant (Kg)	1850			
Charge maxi essieu arrière (Kg)	2000			
Motorisations				
Puissance administrative	7			
Cylindrée (cm3)	2198			
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
Nombre de soupapes par cylindre	4			
Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	74 / 100 à 2900	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	88 / 120 à 3500
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	250 à 1500	320 à 2000	320 à 2000
Norme de dépollution	Euro 4			
Alésage x course (mm)	86 x 94,6			
Type d'injection	Directe à rampe commune			
Intervalle de maintenance	40 000 Km			
Performances				
Vitesse maxi (en Km/h)	140	135	150	150
Consommation et émission de CO2				
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - cycle urbain	9,20	9,20	10,70	10,90
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - cycle extra - urbain	7,50	7,50	8,20	8,30
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - cycle mixte	8,10	8,10	9,10	9,30
Emissions CO2 (g/km)	214	214	240	246
Boîte de vitesses				
Type	Manuelle			
Nombre de rapports	5	5	6	6
Pneumatiques				
Type de pneumatiques	225 / 70 R 15 C			
Freins				
Type de freins avant	Disques ventilés			
Type de freins arrière	Disques			
Suspensions				
Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale			